



Serge Ferrari | Stamisol

Stamisol PERFORM FI

Membrana traspirante ad elevata protezione antincendio per facciate aperte con fughe fino a 30 mm

Vantaggi

- ✔ Membrana con elevata protezione antincendio in Euroclasse B-s1, d0
- ✔ Per facciate ventilate con fughe fino a 30 mm e una percentuale di apertura fino a 30%.
- ✔ protezione durevole ed efficace della coibentazione
- ✔ Installazione semplice, veloce e quindi economica mediante incollaggio del sistema con Stamcoll Tape
- ✔ Disponibile anche in versione Stamisol Perform FI 2Tape con zona autoadesiva integrata, larga 80 mm, ad elevato potere adesivo.
- ✔ Esposizione agli agenti atmosferici 4 mesi

Descrizione

Stamisol PERFORM FI è progettato per l'uso dietro facciate ventilate aperte o chiuse e colpisce per la sua elevata protezione antincendio in Euroclasse B-s1, d0. Fornisce protezione permanente contro l'acqua e il vento; un sistema completo e un supporto per le prestazioni dell'isolamento.

Campi di applicazione

- ✔ Per applicazioni dietro facciate ventilate chiuse o aperte, con fughe fino a 30 mm e una percentuale di apertura fino a 30%.
- ✔ Per tutti i tipi di sottostruttura, come legno, metallo, ecc
- ✔ Per edifici di media altezza e facciate aperte con elevatarichiesta di protezione antincendio
- ✔ Adatto per costruzioni di facciate con contatto diretto con l'isolamento termico
- ✔ Ideale anche per la posa in periodi umidi o freddi

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: pile composito PES/TPU Rivestimento: Polyacrylat
Comportamento al fuoco [E]	B-s1,d0
Peso totale [g/m²]	145
Flessibilità a freddo [°C]	-40
Resistenza alle temperature [°C]	-40 / +80
Resistenza allo strappo da chiodo (longitudinale / trasversale) [N]	200/220
Resistenza alla trazione prima dell'invecchiamento [N/5 cm]	280/230
Valore sD [m]	0,15
Resistenza ai raggi UV	resistente / beständig
Resistenza al passaggio dell'acqua [EN 1928]	W1
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo 90 gg a 70°C e 5000 ore di irraggiamento UV	W1
Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm]	> 7000

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità di misura	m ² / rot	m ² / ban	rot / ban	Netto kg / m ²	Netto kg / rot
SSTPFI	40 x 2,50 m	M ²	100	1600	16	0,16	16
SSTPFITT	40 x 2,50 m	M ²	100	1600	16	0,16	16

Lavorazione

- ✔ Installazione semplice, veloce e quindi economica mediante incollaggio del sistema o nastri adesivi Stamcoll Tape
- ✔ Vasta gamma di accessori di sistema per un'elevata sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- ✔ Installazione semplice, rapida ed economica
- ✔ incollaggio del sistema con Stamcoll Tape
- ✔ Per una posa ancora più veloce e confortevole è disponibile anche la versione Stamisol Perform FI 2Tape con zona autoadesiva integrata, larga 80 mm

