



SergeFerrari | **Stamisol**

Stamisol PERFORM FI

Membrana traspirante ad elevata protezione antincendio per facciate aperte con fughe fino a 30 mm

Vantaggi

- Membrana con elevata protezione antincendio in Euroclasse B-s1, d0
- Per facciate ventilate con fughe fino a 30 mm e una percentuale di apertura fino a 30%.
- protezione durevole ed efficace della coibentazione
- Installazione semplice, veloce e quindi economica mediante incollaggio del sistema con Stamcoll Tape
- Disponibile anche in versione Stamisol Perform FI 2Tape con zona autoadesiva integrata, larga 80 mm, ad elevato potere adesivo.
- Esposizione agli agenti atmosferici 4 mesi

Descrizione

Stamisol PERFORM FI è progettato per l'uso dietro facciate ventilate aperte o chiuse e colpisce per la sua elevata protezione antincendio in Euroclasse B-s1, d0.

Fornisce protezione permanente contro l'acqua e il vento; un sistema completo e un supporto per le prestazioni dell'isolamento.

Campi di applicazione

- Per applicazioni dietro facciate ventilate chiuse o aperte, con fughe fino a 30 mm e una percentuale di apertura fino a 30%.
- Per tutti i tipi di sottostruttura, come legno, metallo, ecc
- Per edifici di media altezza e facciate aperte con elevatarichiesta di protezione antincendio
- Adatto per costruzioni di facciate con contatto diretto con l'isolamento termico
- Ideale anche per la posa in periodi umidi o freddi

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Supporto: Pile composito PES/TPU Rivestimento: Polyacrylat
Comportamento al fuoco [E]	B-s1,d0
Peso totale [g/m²]	145
Flessibilità a freddo [°C]	-40
Resistenza alle temperature [°C]	-40 / +80
Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale / trasversale [N]	200/220
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale prima dell'invecchiamento [N/5 cm]	280/230
Valore sD [m]	0,15
Resistenza ai raggi UV	resistente / beständig
Resistenza al passaggio dell'acqua (EN 1928)	W1
Resistenza al passaggio dell'acqua dopo 90 gg a 70°C e 5000 ore di irraggiamento UV	W1
Resistenza alla penetrazione d'acqua statica [mm]	> 7000

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m ² / rot	m ² / ban	rot / ban	kg / m ²	kg / rot
SSTPFI	40 x 2,50 m	M ²	100	1600	16	0,16	16
SSTPFITT	40 x 2,50 m	M ²	100	1600	16	0,16	16

Lavorazione

- Installazione semplice, veloce e quindi economica mediante incollaggio del sistema o nastri adesivi Stamcoll Tape
- Vasta gamma di accessori di sistema per un'elevata sicurezza nella realizzazione dei dettagli
- Installazione semplice, rapida ed economica
- incollaggio del sistema con Stamcoll Tape
- Per una posa ancora più veloce e confortevole è disponibile anche la versione Stamisol Perform FI 2Tape con zona autoadesiva integrata, larga 80 mm

Voce di capitolato

STAMISOL PERFORM FI membrana traspirante ad elevata protezione antincendio per facciate ventilate aperte o chiuse, con fughe fino a 30 mm e una percentuale di apertura fino al 30%, realizzata con supporto in tessuto non tessuto composito di poliestere/uretano termoplastico (PES/TPU) rivestito in poliacrilato, 100% riciclabile. Adatta a tutti i tipi di sottostruttura, anche in contatto diretto con l'isolamento termico. Peso 145 g/m², valore Sd 0,15 m, impermeabilità all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento (5000 h UV, 90 giorni a 70 °C), resistenza alla penetrazione di acqua statica > 7000 mm, resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, esposizione all'aperto fino a 4 mesi. Reazione al fuoco classe B-s1,d0 secondo EN 13501-1. Resistenza a trazione longitudinale/trasversale 280/230 N/5 cm, strappo da chiodo 200/220 N, flessibilità a freddo -40 °C, temperatura d'esercizio -40 °C / +80 °C. Certificata CE secondo UNI EN 13859-2. Certificata Greenguard per le emissioni chimiche. Fornitura in rotoli da 2,5 x 40 m. Posa mediante incollaggio o con sistema 2Tape autoadesivo; sigillature tramite accessori specifici del sistema Stamisol.

