



DASAPLANO 0,01 connect

Membrana barriera all'aria per il risanamento del tetto dall'esterno



Specifiche tecniche

Permeabilità al vapore acqueo [μ]	20
Comportamento al fuoco (EN 13501)	E
Adatta come copertura temporanea	sì / ja
Indice di combustibilità (CH)	5.2
Resistenza all'invecchiamento	superata / bestanden
Allungamento longitudinale [%]	55 %
Allungamento trasversale [%]	70 %
Colore	azzurro / hellblau
Grammatura [g/m^2]	145
Esposizione agli agenti atmosferici [mesi]	14 Tage; 7 Tage bei $\leq 10^\circ\text{C}$
Resistenza a trazione longitudinale [N/5 cm]	270
Resistenza a trazione trasversale [N/5 cm]	200
Impermeabilità all'aria	durchgeführt
Tessuto di protezione e di copertura	Polypropylen-Mikrofaser
Valore sD a diffusione igrovariabile [m]	0,01
Bordi autoadesivi	Wasserfester SOLID-Kleber
Resistenza alla temperatura [$^\circ\text{C}$]	continua / dauerhaft -40 / +100
Membrana sottotetto / sottomanto	USB-A / UDB-A

Conducibilità termica λ [W/mK]	0,04
Film	monolithische Polymermischung
Marchiatura CE	vorhanden
Resistenza al passaggio dell'acqua (EN 1928)	W1
Resistenza allo strappo trasversale [N]	135
Resistenza allo strappo longitudinale [N]	135
Colonna d'acqua [mm]	> 2.500
Impermeabilità all'acqua dei giunti con connect e in caso di incollaggio con TESCON VANA	W1
Spessore [mm]	0,5

Fornitura

Cod.Art.	Formato	Unità misura	m ² / rot	m ² / ban	rot / ban	kg / m ²	kg / rot
PCDSA01	50 x 1,50 m	M ²	75	1500	20	0,16	12

Voce di capitolato

Membrana impermeabile traspirante per il risanamento del tetto dall'esterno **PRO CLIMA DASAPLANO 0,01** connect, utilizzabile su tavolati e strutture continue, realizzata in poliestere con film funzionale TEEE, 100% riciclabile. Grammatatura 145 g/m², valore Sd 0,10 m, impermeabilità W1 anche dopo invecchiamento, esposizione agli agenti atmosferici fino a 3 mesi, resistenza a trazione longitudinale/trasversale 270/200 N/5 cm, resistenza allo strappo da chiodo 150/150 N, temperatura di esercizio -40 °C / +100 °C. Reazione al fuoco classe E. Certificata CE secondo UNI EN 13859-1. Certificata secondo ISO 16000 per la qualità dell'aria negli ambienti interni. Fornitura in rotoli da 1,5 x 50 m con bande autoadesive integrate; sigillature perimetrali e passaggi tecnici mediante sistemi di giunzione e accessori della gamma Pro Clima.

